

Datencheckliste

Leinwandbilder

Truchthari-Anger 34
81829 München

Tel.: 089 69 37 08 64
Fax.: 089 69 37 08 63
info@media-card.net

Bitte achten Sie bei der Erstellung fertiger Druckdaten auf die generelle Verwendbarkeit (beschädigte Dateien, mögliche Exportfehler, Farbraum RGB, Objekte außerhalb des Druckbereiches) und den untenstehenden Punkten:

- ✓ **Schriften einbetten** (incl. Schriftschnitte z.B.: italic, bold, condensed, u.s.w...)
- ✓ **Auflösung bei Bildern mindestens 300 dpi und bei Strichgrafiken 600 dpi**
- ✓ **Schriften nicht ganz bis zum Rand des Endformats setzen!** (mindestens 6 mm Abstand)
- ✓ **Montage** (Einzels.: Broschüren, Briefbogen, Media-Cards u.s.w... / Doppels.: Magazinumschläge, Flyer, Folder u.s.w...)
- ✓ **Bei Schwarzen Schriften immer nur 100% schwarz verwenden**
- ✓ **Bei Farben einen Gesamtauftrag von 340% nicht überschreiten**
- ✓ **Formate wie .gif, .png, .pict, .bmp nicht verwenden**
- ✓ **Farbmodus CMYK** (kein RGB oder indizierte Farben)
- ✓ **keine Haarlinien verwenden** (mind. 0,25 mm)
- ✓ **Keine zu überdeckenden Elemente**
- ✓ **pdf im X3 Standard** (Kein Passwort!)
- ✓ **Daten im Originalformat anlegen**
- ✓ **Keine druckbaren Kommentare**
- ✓ **Die Schriftschnitte nicht modifizieren**
- ✓ **Wenn nötig Falzmaße beachten**
- ✓ **Bilder nur als .jpg oder .tif abspeichern**


In folgenden Programmen können Daten angeliefert werden:

- ✓ **Für offene Daten**
 - ✓ Adobe Photoshop bis CS3 Extended
 - ✓ Adobe InDesign bis CS3
 - ✓ Adobe Illustrator bis CS3
 - ✓ Corel Photo-Paint bis X3
 - ✓ CorelDraw bis X3
 - ✓ QuarkXPress bis 7.3
 - ✓ Freehand bis MX
- ✓ **Für geschlossene Daten**
 - ✓ Adobe Acrobat bis 8 3D (nur im X3 Standard)

Betriebssysteme:

- ✓ Mac OC
- ✓ MS Windows

Für Texte bitte nur eps-Dateien von Adobe Illustrator oder CorelDraw, in Pfade bzw. Kurven konvertiert. Ansonsten, wenn möglich, Schriften (incl. Schriftschnitte z.B.: italic, bold, condensed, u.s.w...) mitsenden.



Um Ihr Format einhalten zu können, ist ein dünner Schwarzer Rand von nöten.

Gedruckt wird ausschließlich 4-farbig im CMYK Modus.

Das Endformat variiert je nach dem ob das Bild über den Holzrahmen gehen soll oder nicht.

Bitte beachten Sie:

- ✓ **Schriften nicht ganz bis zum Rand des Endformats setzen!** (optimal 10 mm Abstand)
- ✓ **Dieses Produkt wird ausschließlich nach Farben im CMYK-Modus gedruckt, d.h. keine indizierten Farben, RGB oder Sonderfarben!**

Wichtig !!!

Bitte verwenden Sie bei ihren E-Mails im Betreff nur eindeutige Begriffe wie z.B. Visitenkartenbestellung oder, sofern bereits vergeben, die Auftragsnummer bzw. Kundennummer, da alle unklaren Betreffangaben aus Vorsichtsgründen von uns nicht geöffnet werden.